



**TECLE MANUAL RACHET  
TIRFOR, POLEAS, WINCHES**

Modelo: LB-I


## TECLE RATCHET SERIE LB-I

### Características técnicas:

- Operación de un solo toque para mejor graduación de la cadena.
- Cadena de carga aleada grado 80 bajo estándares ISO y JIS
- Ganchos de carga forjados y tratados térmicamente con trazabilidad por lotes e indicadores de estiramiento.

### Funcionamiento:

- Presione el trinquete de retención hasta el final y tire del anillo de sujeción hacia usted.
- La cadena puede ser ajustada hacia arriba y hacia abajo manualmente.
- Para terminar: Gire la palanca a la posición "Hacia abajo" ( ). (Ver el diagrama abajo). Luego presionando el trinquete de retención lo máximo posible, empuje el anillo de agarre suavemente para dejar que el trinquete enganche el borde exterior de la placa de retención. A continuación, sujete el anillo de agarre y el mango con una sola mano y empújelos mientras los gira en sentido anti horario. El trinquete de retención volverá a su posición original.



## TECLE MANUAL DE PALANCA RATCHET

Product code	Capacity Ton	Estándar lift(m)	Test Load Ton	Pulling Efforts Kg	Load chain Dia(mm)	Net Weight Kg
LB- I 050	0.5	1.5	0.75	11	6	6.1
LB- I 075	0.75	1.5	1.13	15	6.3	6.9
LB- I 1.00	1	1.5	1.5	16	6.3	7
LB- I 1.50	1.5	1.5	2.25	18	7.1	9.6
LB- I 2.00	2	1.5	3	24	8	10.1
LB- I 3.00	3	1.5	4.5	38	9	15.9
LB- I 6.00	6	1.5	9	39	9	25.7